




NMT MAX II 40/40 F220

979528161

NMT MAX II / Electronically regulated circulating pump

GENERAL

Номер продукта	979528161		
Product name	NMT MAX II 40/40 F220		
Seal type		Индекс энергоэффективности (EEI)	0,2
Нетто вес	9,40 kg		
H макс	4.42 m	H min	0.0 m
Q макс	13.25 m³/h	Q min	0.0 m³/h
	%		
Уровень звукового давления	≤43 dB(A)		



ELECTRICAL DATA

Номинальное напряжение	1~230 V
Частота сети	50/60 Hz
Мощность двигателя	110 W
Об. / мин.	2700 rpm
Класс изоляции (IEC 85)	H (180 °C)
Номинальный ток	1.0 A
Класс защиты (IEC 34-5)	IP44
Thermal protection	NTC

INSTALLATION

Тип жидкости	Water VDI 2035, glycol 40%
Диапазон температуры жидкости	-10.0 ÷ 110.0 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Монтажная длина	220 mm
Условный проход DN1	40
Соединение	

MATERIAL

Материал подшипников	углепластик (карбон)
Материал рабочего колеса	Пластик ПЭС PES GF 30
Материал проточной части	Серый чугун
Материал вала	Нерж.сталь AISI 420

Frame size

Motor i e class

Присоединение

Макс. рабочее
давление

1.0 MPa



NMT MAX II 40/40 F220

979528161

NMT MAX II / Electronically regulated circulating pump

Эскиз

